

## FICHA TÉCNICA PRODUCTO

**DL18PL40C**

SMD Downlight Empotrado Cuadrado



Aplicaciones domésticas en estancias con falso techo. Y en comercios tanto en zonas comunes como oficinas.

Ideal para sustitución de luminarias de halógenos y bajo consumo.


Extraplano.

### Datos Técnicos



<b>Potencia nominal.</b>	W	20W.
<b>Tensión nominal.</b>	V	DC 30-36V.
<b>Frecuencia de funcionamiento.</b>	Hz	50-60Hz.
<b>Factor de potencia <math>\lambda</math>.</b>	$\lambda$	>0,92.
<b>Potencia equivalente incandescencia.</b>	W	-
<b>Indice de Reproducción cromática.</b>	Ra	>80
<b>Corriente nominal.</b>	mA	600mA.
<b>Flujo luminoso.</b>	lm	1700lm.
<b>Temperatura de color.</b>	<sup>o</sup> Kelvin	4.000K.
<b>Tono de luz.</b>		Day light.
<b>Temperatura de funcionamiento.</b>	<sup>o</sup> C	-20 <sup>o</sup> C~+50 <sup>o</sup> C.
<b>Tiempo de encendido.</b>		<1,0s.
<b>Tiempo calentamiento.</b>		<1,0s.
<b>Ciclos conmutación.</b>		≥30.000.
<b>Vida útil.</b>		25.000h.
<b>Tipo de Led.</b>		Osram Duris E2.
<b>Ángulo de luz.</b>		>120 <sup>o</sup> .
<b>Regulable.</b>		No.
<b>Contenido mercurio.</b>	Hg.	0,0Hg.
<b>Etiqueta Energética.</b>		A+.
<b>Grado de protección.</b>	IP	IP20.
<b>Casquillo/base.</b>		Conexión Dir./Driver
<b>Material.</b>		
	<b>Cuerpo</b>	Aleación aluminio.
	<b>SopORTE</b>	Acero lacado.
	<b>Difusor</b>	Polycarbonato.
<b>Color.</b>		Blanco
<b>Modelo.</b>		Empotrable

## FICHA TÉCNICA PRODUCTO


### Dimensiones, peso e instalación

<b>Longitud total.</b>	<b>L</b>	225mm.
<b>Anchura total.</b>	<b>A</b> 	225mm.
<b>Altura Total.</b>	<b>H</b>	20mm.
<b>Peso neto.</b>	Kg.	580gr
<b>Peso bruto.</b>	Kg.	670gr
<b>Packing</b>	mm.	230x230x45mm
<b>Montaje.</b>		Fijación con ganchos.
<b>Distancia entre orificios fijación.</b>	mm.	-
<b>Corte instalación</b>	mm.	205x205mm.

### Extras

<b>Tensión nominal Driver</b>		-
	<b>Input</b> V	AC 100-240V.
	<b>Output</b> V	DC 30-36V.
<b>Funciones</b>		
<b>Cargador de red.</b>		-
<b>Cargador coche.</b>		-
<b>Sensor crepuscular.</b>		-
<b>Sensor de movimiento.</b>		-
<b>Regulador de tiempo encendido.</b>	Seg.	-

### Embalaje

<b>Referencia</b>		<b>DL18PL40C</b>
<b>Código del producto.</b>	EAN	8436541044883
<b>Piezas por caja.</b>	Uds.	20 Uds.
<b>Peso total.</b>	Kg.	14.600gr
<b>Dimensiones embalaje.</b>		630x490x285mm.

### Observaciones:



- No montar junto con lámparas de descarga, fluorescentes,... en la misma línea de carga, ya que puede afectar seriamente a los componentes electrónicos de la lámpara Led.
- Desconecte la alimentación de la instalación antes de iniciar la instalación de la lámpara.
- No manipular la lámpara.