








## PLD G24

Referencia		<b>457</b>
Código barras	<b>EAN</b>	<b>8437003612251</b>
Potencia nominal	<b>W</b>	<b>13W</b>
Tensión nominal	<b>V</b>	220-240v
Frecuencia de Funcionamiento	<b>Hz</b>	50 - 60 Hz
Contenido de mercurio	<b>Hg</b>	< 2,5 mg
Flujo luminoso	<b>lm</b>	<b>780lm</b>
Temperatura de color	<b>T(Kelvin)</b>	<b>4100K</b>
Indice Reproducción de Color	<b>Ra</b>	>80
Angulo de luz	<b>∠</b>	
Vida Util	<b>lifespan</b>	10000h (~2,7h/day)
Equivalente con incandescencia	<b>≈</b>	<b>63W</b>
Regulable		No
Ciclos de conmutación		≥ 30000
Corriente nominal	<b>mA</b>	
Factor de Potencia	<b>λ</b>	<b>S/Balastro</b>
Temperatura de funcionamiento	<b>Operating T°</b>	-10°C ~ + 40°C
Tiempo de encendido		< 1,0 s
Tiempo de calentamiento		< 40 s = 60 %
EEL Etiqueta energética	<b>Clase</b>	<b>A</b>
Casquillo / Base		<b>G24Q</b>
Medidas	<b>mm</b>	Φ 34 mm * L 130 mm

