



Mini 4U

| | | |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|
| Referencia | | 4M282764 |
| Código barras | EAN | 8437003612749 |
| Potencia nominal | W | 28W |
| Tensión nominal | V | 220-240v |
| Frecuencia de Funcionamiento | Hz | 50 - 60 Hz |
| Contenido de mercurio | Hg | < 2,5 mg |
| Flujo luminoso | lm | 1680lm |
| Temperatura de color | T(Kelvin) | 6400K |
| Indice Reproducción de Color | Ra | >80 |
| Angulo de luz | ∠ | |
| Vida Util | lifespan | 10000h (~2,7h/day) |
| Equivalente con incandescencia | ≈ | 117W |
| Regulable | | No |
| Ciclos de conmutación | | ≥ 30000 |
| Corriente nominal | mA | |
| Factor de Potencia | λ | > 0,90 |
| Temperatura de funcionamiento | Operating T° | -10°C ~ + 40°C |
| Tiempo de encendido | | < 1,0 s |
| Tiempo de calentamiento | | < 40 s = 60 % |
| EEL Etiqueta energética | Clase | A |
| Casquillo / Base | | E27 |
| Medidas | mm | Φ 48 mm * L 165 mm |

