

REGLETA SMD



| | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| Referencia | | LRT506W40 |
| Código barras | EAN | 8436541041776 |
| Potencia nominal | W | 6W |
| Flujo luminoso | lm | 540lm |
| Tipo de Led | led | Epistar (SMD) |
| Contenido de mercurio | Hg | 0,0hg |
| Frecuencia de Funcionamiento | Hz | 50 - 60 Hz |
| Regulable | | Si |
| Temperatura de color | T(Kelvin) | 4000K |
| Ángulo de luz | | >120° |
| Indice Reproducción de Color | Ra | >80 |
| Ciclos de conmutación | | ≥ 30000 |
| Vida útil | | 25000h (~2,7h/day) |
| Tensión nominal | V | 220-240v |
| Corriente nominal | mA | 25mA |
| Factor de Potencia | λ | > 0,90 |
| Temperatura de funcionamiento | Operating T° | -20°C ~ + 50°C |
| Tiempo de encendido | | < 1,0 s |
| Tiempo de calentamiento | | < 1,0 s |
| Casquillo / Base | | Dir. |
| EEL Etiqueta energética | Clase | + + A |
| Medidas | | 22 x 35 x 305 mm |
| Peso | gr | 60gr |

25.000 h

>120°

30.000

EMC tested

RoHS

Esta luminaria lleva lámparas LED incorporadas y contiene zócalos para bombillas de las clases energéticas:

A++
A+
A
B
C
D
E

LED

Las lámparas LED de esta luminaria no son recambiables.

874/2012

TÜV Rheinland

fundación eco-raee's

ECOEMBES

CE