




## SMD TUBO T8 TERMOPLASTICO 240°

|                               |                        |                      |
|-------------------------------|------------------------|----------------------|
| Referencia                    |                        | <b>LT820W30TP</b>    |
| Código barras                 | <b>EAN</b>             | <b>8436541043756</b> |
| Potencia nominal              | <b>W</b>               | <b>20W</b>           |
| Flujo luminoso                | <b>lm</b>              | <b>1900lm</b>        |
| Factor de Potencia            | <b>λ</b>               | <b>&gt; 0,90</b>     |
| Tipo de Led                   | <b>led</b>             | Epistar (SMD)        |
| Contenido de mercurio         | <b>Hg</b>              | 0,0hg                |
| Frecuencia de Funcionamiento  | <b>Hz</b>              | 50 - 60 Hz           |
| Temperatura de color          | <b>T(Kelvin)</b>       | <b>3000k</b>         |
| Angulo de luz                 | <b>∠</b>               | >180°                |
| Indice Reproducción de Color  | <b>Ra</b>              | >80                  |
| Ciclos de conmutación         | <b>off</b> ↔ <b>on</b> | ≥ 30000              |
| Vida Util                     | <b>lifespan</b>        | 30000h (~2,7h/day)   |
| Regulable                     |                        | Si                   |
| Tensión nominal               | <b>V</b>               | 220/240v             |
| Corriente nominal             | <b>mA</b>              | 90mA                 |
| Temperatura de funcionamiento | <b>Operating T°</b>    | -20°C ~ + 50°C       |
| Tiempo de encendido           |                        | < 1,0 s              |
| Tiempo de calentamiento       |                        | < 1,0 s              |
| EEL Etiqueta energética       | <b>Clase</b>           | <b>++ A</b>          |
| Casquillo / Base              |                        | <b>G13</b>           |

Medidas



mm

∅ 25,8 mm \* L 1200 mm

Peso

gr

234gr

Conexión



Directa a un lado

