



## SMD G9

|                               |   |                      |
|-------------------------------|---|----------------------|
| Referencia                    |   | <b>LG96400</b>       |
| Código barras                 | <b>EAN</b>  | <b>8436541041820</b> |
| Potencia nominal              | <b>W</b>  | <b>3W</b>            |
| Flujo luminoso                | <b>lm</b>   | <b>220lm</b>         |
| Factor de Potencia            | <b>λ</b>  | <b>&gt; 0,85</b>     |
| Tipo de Led                   | <b>led</b>  | Epistar (COB)        |
| Contenido de mercurio         | <b>Hg</b>   | 0,0hg                |
| Frecuencia de Funcionamiento  | <b>Hz</b>   | 50 - 60 Hz           |
| Temperatura de color          | <b>T(Kelvin)</b>  | <b>6400K</b>         |
| Angulo de luz                 | <b>∠</b>  | >300°                |
| Indice Reproducción de Color  | <b>Ra</b>   | >80                  |
| Ciclos de conmutación         |    | ≥ 30000              |
| Vida Util                     | <b>lifespan</b>   | 15000h (~2,7h/day)   |
| Regulable                     |  | No                   |
| Tensión nominal               | <b>V</b>  | 220-240v             |
| Corriente nominal             | <b>mA</b>   | 12mA                 |
| Temperatura de funcionamiento | <b>Operating T°</b>   | -20°C ~ + 50°C       |
| Tiempo de encendido           |  | < 1,0 s              |
| Tiempo de calentamiento       |  | < 1,0 s              |
| EEl Etiqueta energética       | <b>Clase</b>  | <b>++ A</b>          |
| Casquillo / Base              |  | <b>G9</b>            |
| Medidas                       |  | 16X7X47,5mm          |
| Peso                          | <b>gr</b>   | 5gr                  |

