

## FICHA TÉCNICA PRODUCTO

### DL35W40

Downlight



Aplicaciones domésticas en estancias con falso techo. Y en comercios tanto en zonas comunes como oficinas.

Ideal para sustitución de luminarias de halógenos y bajo consumo.

Applicazioni: Domestiche, incasso nel cartogesso; Commerciali, sia in zone comuni che uffici.

Ideale per sostituire lampade alogene o basso consumo.

#### Datos Técnicos - Dati tecnici

Potencia nominal - Potenza nominale	<b>W</b>	35W.
Tensión nominal - Tensione nominale	<b>V</b>	220-240V.
Frecuencia de funcionamiento - Frequenza	<b>Hz</b>	50-60Hz.
Factor de potencia - Fattore Potenza	<b>λ</b>	>0,90.
Equivalente incandescencia - Equivalente incandescenza	<b>W</b>	-
Corriente nominal - Corrente nominale	<b>mA</b>	900mA.

Flujo luminoso - Flusso luminoso	<b>lm</b>	3.675lm.
Temperatura de color - Temperatura del colore	<b>°Kelvin</b>	4.000K.
Índice de Reproducción cromática - Indice riproduzione cromatica	<b>Ra</b>	>80
Tono de luz - Tono di luce		Day light.

Temperatura de funcionamiento - Temperatura di funzionamento	<b>°C</b>	-20°C~+50°C.
Tiempo de encendido - Tempo d'accensione		<1,0s.
Tiempo calentamiento - Tempo di riscaldamento		<1,0s.
Ciclos conmutación - Cicli d'accensioni		≥30.000.
Vida útil - Durata		25.000h.

Tipo de Led - Tipo di Led		Osram Duris S2.
Ángulo de luz - Angolo di luce	<b>A</b>	>120°.
Regulable - Dimmerabile		No.

Contenido mercurio - Contenuto di mercurio	<b>Hg.</b>	0,0Hg.
Etiqueta Energética - Classe energetica		A++.
Grado de protección - Grado di protezione	<b>IP</b>	IP44.

Protección contra choques eléctricos - Protezione contro scosse elettriche		Clase 0 - Classe 0
Casquillo/base - Attacco/base		Conexión Dir. - Connessione Dir.

Material - Materiale		
Cuerpo - Corpo		Aleación aluminio- Lega alluminio
Soporte - Supporto		Aleación aluminio- Lega alluminio
Difusor - Difusore		Policarbonato - Policarbonato
Color - Colore		Blanco - Bianco
Modelo - Modello		Empotrable - Incasso

## FICHA TÉCNICA PRODUCTO



Dimensiones, peso e instalación - Dimensioni, peso e installazione

<b>Longitud total - Lunghezza totale</b>	<b>L</b>	-
<b>Anchura total - Altezza totale</b>	<b>A</b>	Ø240mm.
<b>Altura Total - Altezza totale</b>	<b>H</b>	55mm.
<b>Peso neto - Peso lampada</b>	<b>Kg.</b>	866gr
<b>Peso bruto - Peso lampada + scatola</b>	<b>Kg.</b>	1056gr
<b>Packing - Scatolo</b>	<b>mm.</b>	
<b>Montaje - Montaggio</b>		Con ganchos - Con ganchi
<b>Distancia entre orificios fijación - Distanza fissaggio fori</b>	<b>mm.</b>	-
<b>Corte instalación - Foro installazione</b>	<b>mm.</b>	Ø195mm.

Extras - Extra

<b>Tensión nominal Driver interno - Tensione nominale driver interno</b>		-
	<b>Input V</b>	220-240V.
	<b>Output V</b>	DC27-36V.
<b>Frecuencia de funcionamiento - Frequenza</b>	<b>Hz</b>	50-60Hz.
<b>Corriente nominal - Corrente nominale</b>	<b>mA</b>	900mA
		-
		-
<b>Sensor crepuscular - Sensore crepuscolare</b>		-
<b>Sensor de movimiento - Sensore di movimento</b>		-
<b>Regulador de tiempo encendido - Regolazione tempo d'accensione</b>	<b>Seg.</b>	-

Embalaje - Imballaggio

<b>Referencia - Codice</b>		<b>DL35W40</b>
<b>Código del producto - Codice a barre</b>	<b>EAN</b>	8436541047464
<b>Piezas por caja - Unità per cartone</b>	<b>Uds.</b>	10 Uds
<b>Peso total - Peso totale</b>	<b>Kg.</b>	11.000gr
<b>Dimensiones embalaje - Dimensioni imballaggio</b>		530x530x285mm

Observaciones - Osservazioni



- No montar junto con lámparas de descarga, fluorescentes,... en la misma línea de carga, ya que puede afectar seriamente a los componentes electrónicos de la lámpara Led.
- Desconecte la alimentación de la instalación antes de iniciar la instalación de la lámpara.
- No manipular la lámpara.

- No montare insieme con lampade a scarica, fluorescenti, ... sulla stessa linea elettrica, perchè si possono danneggiare i componenti elettronici della lampada a led.
- Scollegare l'alimentazione dell'installazione, prima di iniziare a installare la lampada.
- No manomettere la lampada.

Noviembre 2.017. Alverlamp, s.l.

